


Specification sheet

XD 300

FAT 6X4 Rígido



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

DAF Vehículos Industriales, S.A.U., www.daf.es

481F0141AAAA - 202545A - 10-07-2025

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO₂. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. Longitud de cabina: 2030 mm; anchura de la cabina: 2500 mm. Número de peldaños de entrada de la cabina: 2.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; Sin DAF Digital Vision System; DAF Corner View; Cámara de visión trasera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina
06244 Sleeper High Cab	01891 Luces destello parte del. de cabina, preparadas
02889 Ejec. del frontal del chasis: sin placa inferior	06629 Dos lámparas rotativas
02952 Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero	07201 Skylights
07586 Ejec. del frontal del chasis: resistente	03232 Parabrisas delantero con lámina de control solar
01226 Suspensión neumática de cabina	03317 Ventana trasera: cristal doble
04355 Bocinas neumáticas, preparadas	07343 Retrovisor proximidad puerta del acompañante
00847 Bocinas neumáticas, un juego	01886 Vidrio laminado con lámina de control solar
09006 Bocinas neumáticas, 2 juegos	01354 Sin retrovisores principales
00330 Faros y luces antiniebla LED	01362 DAF Digital Vision System
00346 Faros y luces angulares LED	01912 Sin DAF Corner View
00354 Faros, luces antiniebla y angulares LED	03151 Cámara visión trasera preparación para 2ª cámara
02591 Asistente de luces de carretera	

AERODINÁMICA

Sin deflector sobrecabina; Sin deflector sobrecabina; Sin prolongaciones de cabina.

Optional

02482 Def sobrec. lgo aj centro para XD Sleeper High Cab	01805 Defl. sobrec. aj. corto para Sleeper High Cab
07332 Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab	04906 Collares laterales, enganche lateral
07340 Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab	03074 Collares laterales, bisagras a ambos lados
01818 Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab	16154 Deflectores sobrecabina, tipos y ajustes

COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Peldaño inferior de la cabina en Stone Grey; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

Optional

04868 Peldaño inferior de la cabina en Crystal White	03003 Color del parachoques: gris
07480 Peldaño inferior cabina en color de la cabina	02990 Color del parachoques: color cabina
16153 Colores de cabina y chasis	

INTERIOR DE LA CABINA

Volante, negro; Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Sin tablero del salpicadero; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Sin aire acondicionado autónomo.

Optional

02354 Volante con detalles plateados	03848 Asiento acompañante: cine con tapizado de piel:
02355 Volante, piel	07746 Asiento acompañante: Super Air
02353 Decoración interior de cabina: Argenta	03862 Asiento acompañante: cine + mesa; tapizado piel
02350 Decoración interior de cabina: Natura	07748 Asiento acompañante: Xtra Leather Air
07733 Asiento del conductor: Luxury Air	02117 Tercer asiento
07736 Asiento del conductor: Super Air	02837 Tablero del salpicadero
07737 Asiento del conductor: Xtra Leather Air	03948 Cajón individual
03461 Asiento acompañante: cine + mesa; tapizado tejido	03954 Frigorífico
07741 Asiento acompañante: Comfort Air	02838 Colchón de espuma para litera inferior
03781 Asiento acompañante: cine con tapizado alcantara	02854 Colchón Xtra Comfort para litera inferior
07743 Asiento acompañante: Luxury Air	01775 Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.
03849 Asiento acompañante: cine + mesa; tapi. alcantara	04258 Trampilla techo, control eléctrico

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge versión G2V2A; Ajuste del limitador de velocidad 85/90 km/h; Infotainment básico; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3; Sin control de crucero predictivo.

Optional

07020 PACCAR Connect con navegación	01219 Altavoces: Exclusive
07021 PACCAR Connect con software de navegación y tablet	06991 Control de crucero predictivo
03470 Inf. y entr. con DAF Truck Nav. y prep. tablet	06992 Control de crucero predictivo Lite
03684 Información y entret. con DAF Truck Navigation	

SEGURIDAD

Detección del límite de velocidad; Detección de somnolencia de DAF; Sistema de advertencia de desvío de carril; Asistente de arranque; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	00795 Regulaciones de seguridad EC-ADR
03628 Detección de somnolencia y distracciones de DAF	16156 Paquetes EC-ADR

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Ballestas delanteras de tipo parabólico; Eje trasero SR1360T; Ballestas traseras neumática; Carga eje trasero 13,00+13,00 t; Trasera: 26,00 t, suspensión neumática, SR1360T; Sin dispositivo elevación.

Optional

04813	Delantero: 8,00 t, parabólica, 165N	07494	Eje trasero HR1670T
02509	Delantero: 8 t, parabólica, 167N	01601	Ballestas traseras trapecoidal
02426	Delantero: 9 t, parabólica, 183N	04549	Carga eje trasero 10,50+10,50 t
00300	Delantero: 9 t, parabólica, 187 N	08191	Control de carga en el eje
07114	Delantero: 10 t, parabólica, 203L		

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 315/70R22.5; Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; Goodyear; Control de presión de los neumáticos.

Optional

16152	Tipos y marcas de neumáticos
--------------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11 diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 220 kW (299 CV) a 1600 rpm. Par motor máx. 1450 Nm a 900-1400 rpm.; Caja cambios automatizada TraXon, 12 velocidades.; Caja de cambios automatizada tipo TraXon 12TX1810, relación 12,92-0,77; 12 velocidades.; Relación del eje trasero 3,78; Bloqueo diferencial mecánico.

SISTEMA DE FRENOS

Control del freno de estacionamiento neumático; Freno de estacionamiento neumático; Eje trasero motriz con frenos de disco.

Optional

02366	Freno motor MX	06032	Cilindro freno resorte ejes tándem traseros 1 y 2
02281	Intarder ZF		
02304	Freno motor MX e intarder ZF.	04375	Freno de estacionamiento electro-neumático
02715	ZF Intarder	03969	Freno de estacionamiento asistido
01572	Control freno de estacionamiento electroneumático	00929	Eje trasero motriz con frenos de tambor

CHASIS

Dist. entre ejes 4,55 m/voladizo trasero 2,90 m; Larguero chasis 310/8,5 mm, refuerzo long. total; Larguero chasis, altura 310 mm; dep comb alu 340 l izq, altura 620 mm; Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis.

Optional

16157	Depósitos de combustible, materiales y alturas
--------------	--

EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño de cierre = 0 kN.

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Optional

02729	Conector de aplicaciones Plug & Play	09421	Cableado de repuesto adicional
--------------	--------------------------------------	--------------	--------------------------------

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148	Tipos y posiciones de TDF
--------------	---------------------------

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador 110 A, baterías 2 x 140 Ah..

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 33000 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2.

Optional

00209	MMC máx. relac. con l. cinem.: 40.000 kg, clase 3	07279	MMC máx. relac. con l. cinem.: 60000 kg, clase 2
03673	MMC máx. relac. con l. cinem.: 44.000 kg, clase 2	00818	MMC máx. relac. con l. cinem.: 60.000 kg, clase 3
03675	MMC máx. relac. con l. cinem.: 50.000 kg, clase 3	00157	MMC máx. relac. con l. cinem.: 61.000 kg, clase 2
00778	MMC máx. relac. con l. cinem.: 58.000 kg, clase 2		

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aislamiento de cabina regular; Admisión de aire frontal.

Optional

02260	Aislamiento adicional de la cabina	03648	Admisión de aire ciclónico alta
--------------	------------------------------------	--------------	---------------------------------

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3er año de la cadena cinemática, hasta 200.000 km y 1 año de averías.; Servicio ITS.

Optional

08311	Intervalo de servicio ampliado
--------------	--------------------------------

ENTREGA DE VEHÍCULO

Optional

02008	Sin kit de herramientas	02019	Kit de herramientas estándar
--------------	-------------------------	--------------	------------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

FAT 6X4 Rígido



OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	HV ⁽¹²⁾ : 1,01	HV ⁽¹³⁾ : 0,95	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ⁽¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	---------------------------	---------------------------	----------	----------	---------------------------

- 8) Altura en vacío en el centro del eje motriz
- 9) Altura cargado en el centro del eje motriz
- 10) Diámetro de giro entre bordillos
- 11) Diámetro de giro entre paredes
- 12) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
- 13) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
- 14) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

