


Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Rígido



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

DAF Vehículos Industriales, S.A.U., www.daf.es

481F0101AAAA - 202501H - 18-09-2024

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO₂. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. Longitud de cabina: 2030 mm; anchura de la cabina: 2500 mm. Número de peldaños de entrada de la cabina: 2.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 Skylights LED
06244 Sleeper High Cab	00949 Skylights LED y prep. para luces LED techo cabina
02889 Ejec. del frontal del chasis: sin placa inferior	01925 Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina
02952 Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero	01891 Luces destello parte del. de cabina, preparadas
07586 Ejec. del frontal del chasis: resistente	06629 Dos lámparas rotativas
01226 Suspensión neumática de cabina	03232 Parabrisas delantero con lámina de control solar
03358 Visera solar exterior	03317 Ventana trasera: cristal doble
03922 Luces antiniebla delanteras	07343 Retrovisor proximidad puerta del acompañante
00936 Preparación luces LED aux. en techo de cabina	01362 DAF Digital Vision System

AERODINÁMICA

Optional

00008 Deflector sobrecabina aju. corto Sleeper High Cab	00097 Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab
02662 Def. sobrec. ajust. largo medio Sleeper High Cab XD	00020 Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab
00082 Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab	

COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

INTERIOR DE LA CABINA

Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Acabado del salpicadero: Vision; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Sin tablero del salpicadero; Compartimento de almacenamiento central; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Sin calefactor auxiliar de cabina.

Optional

02354 Volante con detalles plateados	02117 Tercer asiento
02355 Volante, piel	02837 Tablero del salpicadero
02353 Decoración interior de cabina: Argenta	03948 Cajón individual
02350 Decoración interior de cabina: Natura	03954 Frigorífico
07733 Asiento del conductor: Luxury Air	02838 Colchón de espuma para litera inferior
07736 Asiento del conductor: Super Air	02854 Colchón Xtra Comfort para litera inferior
07737 Asiento del conductor: Xtra Leather Air	01775 Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.
09541 Asiento conductor con reposabrazos	06970 Control de climatización automático de la cabina
01740 Reposabrazos, ambos lados, asiento conductor	

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C versión G2V2; Ajuste del limitador de velocidad 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury con altavoces Luxury; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3; Asistente de rendimiento del conductor.

Optional

09681 Preparación para Maut	06991 Control de crucero predictivo
03470 DAF Infotainment System: Exclusivo, preparación	06992 Control de crucero predictivo Lite
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor; Sin paquetes EC-ADR; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	00795 Regulaciones de seguridad EC-ADR
---	---

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Carga eje trasero 13,00 t; Trasera: suspensión neumática, SR1344; Sin dispositivo elevación.

Optional

06257 Carga eje delantero 9,00 t	04588 Eje trasero SR1347
04647 Resortes delanteros de tipo neumático	01603 Ballestas traseras parabólica
04057 Eje trasero HR1356	08191 Control de carga en el eje

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Tipos y marcas de neumáticos

CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11 diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 220 kW (299 CV) a 1600 rpm. Par motor máx. 1450 Nm a 900-1400 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Combustible Eco; 12 velocidades TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Relación de caja de cambios 12,92-0,77; Relación del eje trasero 3.08.

Optional

07110 Rendimiento Eco	08371 Combinación de vehículo larga (LCV)
09889 Caja de cambios automática, 6 velocidades	09638 Aplicaciones fuera de carretera
02313 Caja de cambios de toma directa	01498 Aplicaciones todo terreno con función Rock-free
01514 Urge-to-move	08370 Recogida de basura
31014 Sin función: Modo de maniobra	06654 Sin ajuste del software de la caja de cambios
07101 Transporte estándar, versión Lite	02843 Bloqueo diferencial mecánico
09637 Transporte de líquidos	

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape; Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema de aire de doble circuito con control electrónico (EBS). Compresor eléctrico de aire refrigerado por agua con secador automático calentado por aire..

Optional

09921 Freno motor MX	04901 Cilindros de freno resorte en primer eje delantero
02715 ZF Intarder	
01572 Control freno de estacionamiento electroneumático	00929 Eje trasero motriz con frenos de tambor

CHASIS

Dist. entre ejes 4,00 m/voladizo trasero 1,70 m; Travesaño lateral, altura 260 mm; Ubicación componentes estándar; dep comb alu 340 l izq, altura 620 mm; Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

02601 Larguero chasis, altura 310 mm	07071 Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho
16157 Depósitos de combustible, materiales y alturas	03323 Luz trasera con LED

EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño de cierre = 0 kN.

Optional

07033 Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 13,7	08027 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 20,0
07034 Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 20,0	04659 Cable EBS de remolque
08026 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 13,0	

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector aplicaciones chasis.

Optional

02729 Conector de aplicaciones Plug & Play	09240 Conector de aplicación para recogida de basura
09421 Cableado de repuesto adicional	08121 Aplicación de elevador trasero

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148 Tipos y posiciones de TDF
--

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador 110 A, baterías 2 x 140 Ah..

Optional

04492 Alternador 130 A	07671 Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM
08775 Alternador 150 A	
08797 Baterías 2x175Ah	06440 Baterías 2 x 230Ah

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 20500 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2.

Optional

04330 MMC máx. relac. con l. cinem.: 27.000 kg, clase 2	03675 MMC máx. relac. con l. cinem.: 50.000 kg, clase 3
00209 MMC máx. relac. con l. cinem.: 40.000 kg, clase 3	00939 MMC máx. relac. con l. cinem.: 56.000 kg, clase 2
03673 MMC máx. relac. con l. cinem.: 44.000 kg, clase 2	00818 MMC máx. relac. con l. cinem.: 60.000 kg, clase 3

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Admisión de aire frontal.

Optional

08400 Modo silencioso	03648 Admisión de aire ciclónico alta
02260 Aislamiento adicional de la cabina	06614 Pantalla antipolvo

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3er año de la cadena cinemática, hasta 500.000 km y 1 año de averías.; Servicio ITS.

Optional

08311 Intervalo de servicio ampliado

ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas mínimo.

Optional

07569 Gato de elevación

PAQUETES OPCIONALES

Optional

17448 Paquete de seguridad NGD	17595 Paquete Executive XD/XF
10278 Paquete Efficiency Plus XD	



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FA 4X2 Rígido

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
DAY CAB	3,80	1,30	4641	1856	6496	3359	9644	11504	0,50	0,07	2,06	4,64	4,91	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4607	1899	6506	3393	9601	11494	0,50	0,07	2,06	4,93	5,20	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4612	1932	6544	3388	9568	11456	0,50	0,07	2,06	5,23	5,51	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4609	1977	6586	3391	9523	11414	0,50	0,07	2,06	5,67	5,98	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4604	1998	6602	3396	9502	11398	0,50	0,07	2,06	5,96	6,30	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4592	2034	6626	3408	9466	11374	0,50	0,07	2,06	6,26	6,59	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4642	2179	6821	3358	9321	11179	0,50	0,07	2,06	6,56	6,92	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4650	2188	6838	3350	9312	11162	0,50	0,07	2,06	7,02	7,40	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4660	2211	6871	3340	9289	11129	0,50	0,07	2,06	7,48	7,88	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4672	2268	6940	3328	9232	11060	0,50	0,07	2,06	8,07	8,51	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER CAB	6,60	3,45	4618	2271	6889	3382	9229	11111	0,50	0,07	2,01	8,79	9,26	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4623	2288	6911	3377	9212	11089	0,50	0,07	2,01	9,25	9,72	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4743	1860	6602	3257	9640	11398	0,83	0,07	2,06	4,02	4,29	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4709	1903	6612	3291	9597	11388	0,83	0,07	2,06	4,31	4,58	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4715	1936	6650	3285	9564	11350	0,83	0,07	2,06	4,62	4,90	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4712	1981	6692	3288	9519	11308	0,83	0,07	2,06	5,07	5,38	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4706	2002	6708	3294	9498	11292	0,83	0,07	2,06	5,36	5,69	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4695	2037	6732	3305	9463	11268	0,83	0,07	2,06	5,66	6,00	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4745	2182	6927	3255	9318	11073	0,83	0,07	2,06	5,96	6,32	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
SLEEPER HIGH CAB	5,40	2,65	4753	2191	6944	3247	9309	11056	0,83	0,07	2,06	6,43	6,80	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4763	2214	6978	3237	9286	11022	0,83	0,07	2,06	6,88	7,28	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4776	2271	7046	3224	9229	10954	0,83	0,07	2,06	7,48	7,93	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4722	2274	6995	3278	9226	11005	0,83	0,07	2,01	8,21	8,68	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4726	2291	7017	3274	9209	10983	0,83	0,07	2,01	8,65	9,15	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4773	1859	6632	3227	9641	11368	0,83	0,07	2,54	4,04	4,31	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4740	1902	6642	3260	9598	11358	0,83	0,07	2,54	4,32	4,60	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4745	1935	6680	3255	9565	11320	0,83	0,07	2,54	4,63	4,92	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4742	1980	6722	3258	9520	11278	0,83	0,07	2,54	5,08	5,39	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
4,70	2,05	4736	2001	6738	3264	9499	11262	0,83	0,07	2,54	5,38	5,70	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26	
4,90	2,35	4725	2037	6762	3275	9463	11238	0,83	0,07	2,54	5,67	6,01	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79	
5,10	2,75	4775	2182	6956	3225	9318	11044	0,83	0,07	2,54	5,98	6,34	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31	
5,40	2,65	4783	2191	6974	3217	9309	11026	0,83	0,07	2,54	6,44	6,83	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11	
5,70	2,65	4793	2214	7007	3207	9286	10993	0,83	0,07	2,54	6,91	7,31	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90	
6,10	2,80	4806	2270	7076	3194	9230	10924	0,83	0,07	2,54	7,51	7,94	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96	
6,60	3,45	4752	2273	7025	3248	9227	10975	0,83	0,07	2,49	8,22	8,70	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28	
6,90	3,50	4756	2290	7047	3244	9210	10953	0,83	0,07	2,49	8,69	9,17	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,98	HV ¹⁴⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- 1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima

6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.

7) Altura de cabina medida desde la parte superior del chasis a la parte superior de la cabina.
- 8) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

9) Altura en vacío en el centro del eje motriz

10) Altura cargado en el centro del eje motriz

11) Diámetro de giro entre bordillos

12) Diámetro de giro entre paredes

13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.